


# МОНИТОРИНГ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫХ КОЛОНОК (КОНТРОЛЬ ВЫДАЧИ ТОПЛИВА)



Расходомеры  
рукавов ТРК

Импульсы от расходомера  
(до 4 каналов)

eurosens®

## Difference T4

Импульсный считыватель



- Общий расход топлива по каждому рукаву ТРК

Данные по RS485(LLS/MODBUS)



СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ ПОПУЛЯРНЫМИ ТЕРМИНАЛАМИ МОНИТОРИНГА



MECHATRONICS



eurosenstelematics.com

+375 (1771) 33 011

office@mechatronics.by

# МОНИТОРИНГ ВЫДАЧИ ТОПЛИВА С ТРК

eurosens®

1. ТРК с электронным табло уже оснащены расходомерами с импульсным выходом.
2. Difference T4 устанавливается внутри ТРК, считывает импульсы с расходомеров, считает и передаёт объём выдачи топлива по каждому рукаву.
3. Передача данных в терминал мониторинга по RS485.
4. Поддержка до 4 рукавов/4 канала.
5. Протоколы LLS, MODBUS.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ :

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Напряжение питания         | В: 10-50    |
| Температурный диапазон, °C | -40- +85    |
| Класс защиты               | IP 67       |
| Выходной интерфейс         | RS485       |
| Протокол выдачи данных     | LLS, MODBUS |

## ДАННЫЕ ПО КАЖДОМУ РУКАВУ :

- ✓ Накопленный объём отпущенного топлива, л.
- ✓ Счётчики импульсов
- ✓ Текущий расход топлива, л/ч

## СОВМЕСТИМЫЕ ТЕРМИНАЛЫ МОНИТОРИНГА :

Teltonika, Navtelecom, Ruptela, Galileosky, Arnavi, AutoGraph, Неоматика, Глонассофт и др.

Погрешность измерения - не хуже 0.5% (зависит от расходомера ТРК).



Контроль в  
реальном времени



Точный учёт топлива



Простая установка



Совместимость с  
ГЛОНАСС/GPS  
терминалами