



СЧЁТЧИК-РАСХОДОМЕР

Счетчики-расходомеры **eurosens®** Direct 1500, Direct 3000 и Direct 5000 используются для контроля расхода дизельного топлива на дизельных генераторных установках, судах и локомотивах. Измеряют расход топлива в диапазоне от 30 до 5000 литров в час.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальное давление 25 Атм

Защита от переплюсовки да

Напряжение питания 10 - 50 V

Погрешность измерения $\pm 1\%$

Максимальный расход 1500/3000/5000 л/ч

Степень защиты IP 67

ВЫХОДНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:

Direct RS Импульсный, RS485 (Modbus RTU, LLS)

Direct CAN Импульсный, CAN (SAE J1939, NMEA2000)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Нечувствительность к магнитному воздействию.
- ✓ Высокоточное измерение и встроенная температурная компенсация.
- ✓ Измерительная камера со специальным износостойким покрытием.
- ✓ Определение направления потока.
- ✓ Герметичный автомобильный разъем на корпусе.
- ✓ Простота обслуживания.



eurosenstelematics.com



+375 (1771) 33011



office@eurosenstelematics.com

ALL IN
ONE
SOLUTION